

There are no translations available.

**Вариант Testo 316 - 1 (- 2) для обнаружения горючих газов:**



Testo 316-1 - портативный сигнализатор утечек горючих газов. Имеет 2 аварийных уровня срабатывания. Прибор не отображает концентрации измеренных газов.

Testo 316 быстро обнаруживает даже минимальные утечки горючих газов и выдает оптический и акустический сигналы.

При небольших концентрациях раздаются редкие акустические сигналы (бип). С ростом концентрации частота сигналов увеличивается. При достижении первого уровня срабатывания цвет светодиода изменяется с зеленого на желтый, а при достижении второго - с желтого на красный.

Питание осуществляется от стандартной батарейки 9 В или аккумулятора 9 В (опция).

Прибор может поставляться с пластиковым чехлом TopSafe, который защищает его от воды, пыли грязи и ударов.

**Диапазон измерений:**

0...10 000 ppm CH<sub>4</sub>

**Первый уровень срабатывания:**

до 200 ppm CH<sub>4</sub>, светодиод желтый

**Второй уровень срабатывания:**

до 10 000 ppm CH<sub>4</sub>, светодиод красный

**Аварийная индикация:**

Оптическая (светодиод) и звуковая (сигнал) при достижении уровня срабатывания